

Világoskék - Metál Akril festék 50 ml



Világoskék.jpg



Nagy pigmenttartalmú, fényesen csillogó festék, mellyel tökéletes fedés érhető el. Vizes bázisú, gyorsan száradó, jól fedő, szagtalan akrilfesték, amely metál bevonatot képez, s egy rétegben felkenve is tartósan, egyenletesen fed. Felhasználható: papír, fa, agyag, gipsz, hungarocell, vászon stb. felületekre. 30 perces száradás után már nem oldódik vízben. Használat előtt jól keverjük fel. Vízrel hígítható. Kiszerezés: 50 ml Alkalmos pontmandala készítésére is.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

1090 Ft

1090 Ft

[Tegyed fel kérdését a termékhez!](#)

Leírás

Vízbázisú, metál hatású, világoskék akrilfesték.

A termék tulajdonságai:

- vízbázisú, fagyveszélyes
- vízzel hígítható
- semleges szagú
- közepesen folyékony
- száradás után vízálló

Alkalmazása:

Milyen felületre: fa, fém, üveg, cserép, kerámia, porcelán, m?anyag

Milyen eszközzel: ecset, szivacssetet, spatula

Kiadósság: 130ml/m²

Hány rétegben alkalmazandó: egy, max. kettő

Száradási idő: 30 perc

Száritási körülmények: hajszárítóval siettethető? de csak langyos, vagy hideg levegővel

Tippek, trükkök:

- a száradási id? pár csepp Pentart akrilfesték lassító hozzáadásával megnövelhet?
- csiszolással történ? koptatáshoz a festék felvitele el?tt használjunk Pentart vintage effekt mediumot
- a színek egymással keverhet?ek, 3D porral és 3D golyóval keverhet?ek, különleges hatások eléréséhez áttetsz? gélpasztába keverhet?ek
- festék színe, csillogása világos alapon érvényesül
- a festékeket ajánlott csak egy irányba kenni, így elkerülhet?, hogy a felület "csíkos" legyen

Alkalmazási el?írás:

Használat el?tt fel kell keverni.

Figyelem! Gyerekek csak feln?tt felügyeletével használják!

Szí vil
n ág
os
ké
k
Ki 50
sz ml
er
el
s

Nagy pigmenttartalmú, fényesen csillogó festék, mellyel tökéletes fedés érhet? el.

Vizes bázisú, gyorsan száradó, jól fed? szagtalan akrilfesték, amely metál bevonatot képez, s egy rétegben felkenve is tartósan, egyenletesen fed.

Felhasználható: papír, fa, agyag, gipsz, hungarocell, vászon stb. felületekre.

30 perces száradás után már nem oldódik vízben.
Használat el?tt jól keverjük fel. Vízrel hígítható.

Kiszereleés: 50 ml

Alkalmas pontmandala készítésére is.